



RM-Z 450

Виробник Компанія "Сузукі Мотор Корпарейшн", 300Такатсука-чо, Хамаматсу-чи, Чизока-кен, Японія.

Масогабаритні характеристики

Довжина	2175 мм
Ширина	835 мм
Висота	1260 мм
Колісна база	1480 мм
Кліренс	330 мм
Висота по сидінню	960 мм
Споряджена маса	112 кг

Двигун

Тип двигуна	1-циліндровий, 4-тактовий, ДОНС, рідинне охолодження, 4 клапана (титан)
Діаметр поршня x хід поршня	96.0 мм x 62.1 мм
Максимальна потужність	43кВт (58к.с.) / 9000 об/хв
Максимальний обертовий момент	50 Нм / 7500 об/хв
Кількість клапанів	16
Об'єм двигуна, куб. см	449
Коефіцієнт стиснення	12,5 :1
Змащення двигуна	SASS напівсухе змащування картера
Система живлення	Інжектор
Запалення	Цифрове електронне
Система запуску	Ножний стартер

Трансмісія

Зчеплення	Багатодискове у масляній ванні
КПП	5-ти ступенева, секвентальна
Головна передача	Ланцюгова

Ходова частина

Передня підвіска	Телескопічна вилка перевернутого типу, регульована, Showa USD діам. 49 мм, хід 305 мм
Задня підвіска	Моноамортизатор Showa BFRC, регульований з прогресивними характеристиками, хід 315 мм
Передні гальма	Одиндисківі, 2-поршневі, діам. диска 270 мм
Задні гальма	Одиндисківі, 1-поршневі, діам. диска 240 мм
Передня шина	80/100-21 камерна, Bridgestone Battlcross X30
Задня шина	110/90-19 камерна, Bridgestone Battlcross X30
Об'єм паливного бака	6,3 літра